

功能特点:

这是一款全新设计的 LED 多功能效果变色灯，光源采用低耗能高亮度的 LED-5050-RGB 三合一彩色灯珠，0.5W*63 颗*6 段组合排布，上下两排 120 度泛光角度斜面安装，有效减少对人眼视觉的直刺射眩目光，灯具中间配置 5600K 色温的照明白光灯条，使灯具除了有丰富多彩的变色效果外，还能组合出由 3200K—8500K 色温的智能照明组合光，灯具采用智能电子恒温自动控制，具备 RDM 功能，断电自动恢复记忆功能，主从联机功能，广泛适合于流动演出、剧场剧院、会议室、演播室的变色、铺光、照明，特效跑灯、频闪等场合使用。

技术参数:

- 1、电源：100-240VAC / 50Hz~60HZ / 250W
- 2、光源：0.5W*378 颗 LED5050RGB 三合一彩色灯珠
1W*112 颗 LED5070/5600K 白光灯珠
- 3、光角度：120° 泛光
- 4、自动恒温恒压恒流灯珠驱动，过载过热自动调节保护。
- 5、线性电子调光。
- 6、内置预设多种色温照明光。
- 7、具有独立可调 2000K-8500K 色温任意选用。
- 8、6 段彩色模块+4 段白光模块，组合出多种特殊效果变化功能。
- 9、独立可调渐变瞬变无极混色功能。
- 10、独立频闪功能，内置多种曝闪模式，(1-25 闪/秒)
- 11、独立内置多种跑灯效果模式。
- 12、标准 DMX-512 信号，9 通道带 RDM 功能。
- 13、可主从联机，具备断电自动恢复记忆，无须信号控制。
- 14、显示采用 1.77 寸液晶彩屏，中英文菜单操作。
- 15、铝材机箱散热，风扇智能启动。
- 16、净重量：4.5 KG

外形尺寸:



9 通道模式不带 Y 轴摇头 (LED-ST500)

13 通道模式带 Y 轴摇头 (LED-ST500Y)

通道模式		功能	Function	备注 Note
9CH	13CH			
	1	Y 轴垂直移动	Tilt	000-255 0-270° 旋转
	2	Y 轴垂直微调	Tilt-fine	000-255 16Bit 精细微步
	3	Y 速度	Speed/Y	000-255 由正常至慢速率控制
	4	控制宏功能	Control	130-139 (3 秒后灯具复位)
1	5	调光	Dimmer	000-255 (0-100%线性调光)
2	6	频闪	Strobe	000 无动作
				001-120 频闪由慢至快调速
				131-240 内置频闪, 速度由慢至快
				241-255 高速频闪
3	7	红光	Red	000-255 (0-100%线性调光)
4	8	绿光	Green	000-255 (0-100%线性调光)
5	9	蓝光	Blue	000-255 (0-100%线性调光)
6	10	白光	White	000-255 (0-100%线性调光)
7	11	混色功能	Color	000 无动作
				001-020 黄
				021-040 青
				041-060 粉红
				061-080 单白
				081-100 冷白
				101-120 暖光
				121-140 黄绿
				141-160 橙黄
				161-180 紫红
				181-200 自动混色由慢至快渐变
201-255 自动混色由慢至快瞬变				
8	12	走灯效果	Effect	000 无动作
				001-025 效果 1
				026-050 效果 2
				051-075 效果 3
				076-100 效果 4
				101-125 效果 5
				126-150 效果 6
				151-175 效果 7
				176-200 效果 8
				201-225 效果 9
				226-255 效果 10
9	13	会议照明	FLood-Light	000 无动作
				001-010 黄光 2000K
				011-020 黄暖光 2800K
				021-030 暖光 3200K
				031-040 暖白光 4500K
				041-050 白光 5600K
				051-060 白光 6500K
				061-070 白光 7500K
				071-080 青白光 8500K
081-255 调色温 8500K--2000K				